

TRATORES
SÉRIE

A3F

69-99 CV



CICANTE NA SUA LAVOURA.
GRANDE POR DENTRO,
PEQUENO POR FORA.



12% MAIS ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL
MOTOR AGCO POWER



O MENOR RAIO DE GIRO DO SEGMENTO
MENOS TEMPO DE MANOBRÁ E MAIOR RENTABILIDADE



25% MAIS CAPACIDADE DE LAVANTE
SISTEMA HIDRÁULICO



CONFORTO OPERACIONAL
PLATAFORMA AMPLA E CABINE ESPAÇOSA



VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

SÉRIE A3F



ESPECIFICAÇÕES		A63F	A73F	A83F	A93F
MOTOR					
Potência máxima do motor @ 2.000 rpm - cv	SAE J1995	69	79	89	99
Torque máximo @ 1.500 rpm - Nm (kgfm)	ISO TR14396	252 [26]	296 [30]	330 [34]	343 [35]
Potência máxima na TDP - cv (kW)		61 [45]	72 [53]	79 [58]	88 [65]
Marca	AGCO Power 33 CWC3				
Número de cilindros	3				
Cilindrada - cm³	3.300				
Aspiração	Turbo intercooler				
Sistema de injeção	Injeção eletrônica (Common Rail)				
EMBREAGEM					
Tipo	Disco duplo independente orgânico				
Acionamento	Mecânico				
TOMADA DE POTÊNCIA					
Tipo	Independente				
Acionamento	Mecânico				
Opções de velocidades - rpm	540 540 + 540 Econômica				
Velocidades - rpm (rpm do motor)	540 @ 1.890 540 Econômica @ 1594				
TRANSMISSÃO					
Tipo	8F + 4R Standard 12F + 8R Redutor 16F + 8R Multiplicador 12F + 12R Reversor Mecânico				
Embreagem	Multidisco úmido				
Acionamento	Mecânico				
SISTEMA HIDRÁULICO					
Controle remoto					
Tipo	Independente				
Bomba	Engrenagem				
Número de válvulas	2 / 3				

ESPECIFICAÇÕES		A63F	A73F	A83F	A93F
Fluxo máximo - l/min		40 / 55			
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)		180 [183]			
Capacidade de levante máx. olhal - kgf		3.135			
610 mm do olhal - kgf		1.988			
FREIOS					
Tipo		Multidiscos à banho de óleo			
Acionamento		Hidráulico			
DIREÇÃO					
Tipo		Hidroestática			
CAPACIDADES					
Tanque de combustível - l		79	104		
BITOLAS					
Bitola dianteira mín/máx - mm		1.035 - 1.294			
Bitola traseira mín/máx - mm		1.000 - 1.199			
PESOS E DIMENSÕES					
Distância entre eixos - mm		2.200			
Comprimento total - mm		3.760			
Altura - mm		2.465			
Largura mín/máx - mm		1.327 - 1.578			
Vão livre - mm		205			
PNEUS					
4x4		8.00-18R1 + 12.4-28R1 8.00-18R1 + 14.9-24R1 8.00-18R1 + 14.9-26R1 250/80-18R1 + 380/85R24			
Consultar disponibilidade					
POSTO DE OPERAÇÃO					
Tipo		Cabine / Plataforma			

ESPECIFICAÇÕES (TODOS MODELOS)							
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)							
Rotação do motor - rpm				2.200			
Pneu				14.9-24 R1			
Marcha	Normal (8F+4R)	Creeper (12F+8R)		Multiplicador (16F+8R)		Reversor (12F+12R)	
		Tartaruga	Lebre	Tartaruga	Lebre	Marcha	
L1	2,1	0,5	2,1	2,1	2,4	LL1	0,7
L2	2,9	0,7	2,9	2,9	2,3	LL2	1,0
L3	4,6	1,1	4,6	4,6	5,2	LL3	1,5
L4	6,0	1,5	6,0	6,0	6,9	LL4	2,1
H1	7,3	-	7,3	7,3	8,4	M1	2,8
H2	10,0	-	10,0	10,0	11,5	M2	4,1
H3	15,8	-	15,8	15,8	18,2	M3	6,0
H4	20,9	-	20,9	20,9	24,0	M4	8,5
						H1	9,6
R1	2,9	0,7	2,9	2,9	3,3	H2	14,2
R2	3,9	0,9	3,9	3,9	4,5	H3	20,8
R3	6,2	1,5	6,2	6,2	7,1	H4	29,5
R4	8,2	2,0	8,2	8,2	9,4		

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
FOP/VT/A3F/FV/MAIO-2021

